


Datenblatt- Modell 156.6 Breitformat



Rückansicht

Technische Daten

Material	Edelstahl, farblich pulverbeschichtet/ geschliffen + transparent pulverbeschichtet
Ausführung	6 Wohneinheiten; Einwurf der Post von vorn, Entnahme rückseitig
	freistehend, Breitformat
	6 Namensschilder, 1 Hausnummernschild, 6 Klingeltaster, vorb. f. Audio-Sprechanlage herkömmlicher Hersteller (z.B. Gira, Elcom, Siedle)
Pulverbeschichtung	transparent pulverbeschichtet (Aufpreis) oder alle RAL-Farben nach Wahl od. div. Antikfarbtöne -ohne Aufpreis- z.B. DB703 Feinstruktur/DB703 glatt/ Silber Antik hell oder dunkel uvm.
Feinstruktur- & Sonderfarben	Aufpreis auf Anfrage
Namens- & Hausnummernschilder	2-teiliges Plexiglas, beleuchtbar Click-Namensschilder am Einwurf
Beleuchtung	generell vorgefertigt mittels LED-Panel 24V - 9V DC (optionale Nutzung)
Klingeltaster ringbeleuchtet	Anti-Vandalismustaster/Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten
	Elektronik: 12V AC/DC; LED-Beleuchtung: 12V DC Schutzklasse: IP65 (strahlwassergeschützt)
Klingeltaster unbeleuchtet	Edelstahltaster D=19mm mit Schraubkontakten Elektronik: 48V DC ; Schutzklasse IP65
Maße der Briefkastenanlage	Höhe 1712 mm
	Breite 950 mm
	Tiefe 150 mm / 170 mm mit Dachüberstand

Maße einzelnes Briefkastenfach	Höhe	350 mm
	Breite	445 mm
	Tiefe	150 mm
Maße der Einwurföffnung	Breite x Höhe	340 mm x 35 mm
Maße der Fußplatten	Breite x Tiefe	80 mm x 160 mm

